Scan QR Code

HY-P701B

MICRO SWITCH PIVOTE CORTO

> > MICRO SWITCH



Imagen Referencial

ModeloPresionar el botónPalanca de rodilloPalancaPulsador de rodilloP701-A, B, C, DR704-A, B, C 2WL707-A, B, C, DPR708-A, BAparienciaEstructura de contactoTornillo M4-5.5, 1c contactoMaterial de contactoAgCdOEstructura protectoraTipo estándarCorriente clasificada (le)10 A 250 V caResistencia dieléctrica2,000 V ac 50/60 ? por 1 min (entre el terminal y la pieza de metal no recargable)Resistencia de aislamientoMín. 100 ? (500 ohmios con aislamiento de CC)Resistencia de contactoMáx. 50 ? (valor predeterminado)Tensión nominal (Ue)250 V caVibraciónDoble amplitud 1.5mm, frecuencia 10 ~ 55 ?, continuamente 2 horasChoque100 ? (durabilidad), 50 ? (mal funcionamiento)Velocidad de operación permitida0.1 ? ~ 1 ?Vida expectativaMecánicoMín. 1 millón de veces (menos que la frecuencia de apertura / cierre 120 veces / min)EléctricoMín. 300 mil veces (menos que la frecuencia de apertura / cierre 20 veces / min)Temperatura ambiente-10 ~ 80 ?Humedad ambiental25 ~ 95% de HRPesoAproximadamente 800 g (10 HY-R704B 1 caja)HY-P701B

REFERENCIAS

Ficha tecnica de fabricacion	Datasheet



