Scan QR Code

HY-L707A

MICRO SWITCH PALANCA CORTO

> > MICRO SWITCH



Imagen Referencial

ModeloPresionar el botónPalanca de rodilloPalancaPulsador de rodilloP701-A, B, C, DR704-A, B, C 2WL707-A, B, C, DPR708-A, BAparienciaEstructura de contacto Tornillo M4-5.5, 1c contacto**Material de contacto**AgCdO**Estructura protectora**Tipo estándar**Corriente clasificada (Ie)**10 A 250 V ca**Resistencia dieléctrica**2,000 V ac 50/60 ? por 1 min (entre el terminal y la pieza de metal no recargable)**Resistencia de aislamiento**Mín. 100 ? (500 ohmios con aislamiento de CC)**Resistencia de contacto**Máx. 50 ? (valor predeterminado)**Tensión nominal (Ue)**250 V ca**Vibración**Doble amplitud 1.5mm, frecuencia 10 ~ 55 ?, continuamente 2 horas**Choque**100 ? (durabilidad), 50 ? (mal funcionamiento)**Velocidad de operación permitida**0.1 ? ~ 1 ?**Vida expectativaMecánico**Mín. 1 millón de veces (menos que la frecuencia de apertura / cierre 120 veces / min)**Eléctrico**Mín. 300 mil veces (menos que la frecuencia de apertura / cierre 20 veces / min)**Temperatura ambiente**-10 ~ 80 ?**Humedad ambiental**25 ~ 95% de HR**Peso**Aproximadamente 800 g (10 HY-R704B 1 caja)

REFERENCIAS

Ficha tecnica de fabricacion	Datasheet





Scan QR Code

HY-L707A

MICRO SWITCH PALANCA CORTO

> > MICRO SWITCH

