Scan QR Code

KX4N-MCNA

CONTROL DE TEMP. PROCESOS PID 48x48mm SAL. RELE 100-240VAC

> > CONTROLADORES DE TEMPERATURA



Imagen Referencial

ModeloCódigoInformaciónKX -Controlador de Temperatura digital**Dimensión2N**48 (W) × 96 (H) ?**3N**96 (W) × 48 (H) ?**4N**48 (W) × 48 (H) ?**7N**72 (W) × 72 (H) ?**9N**96 (W) × 96 (H) ?**4S**48 (W) × 48 (H) ?para toma de 11 pin**Salida de controlM**Relé**S**SSR (Voltaje de pulso 12 V DC)**C**SCR (Corriente 4 - 20 ? DC)**Salida de alarmaC**? Sólo KX4N, selección KX4SALH, TODOS, LBA
(1a salida común)**E**? Selección de KX4S inhibidaKX2N, KX3N, KX9NALH (1c), TODOS (1a)KX7N, KX4N (opción)ALH (1a), TODOS (1a)**K**? Selección de KX4N, KX4S inhibidaKX2N, KX3N, KX9N (opcional)ALH (1c), TODOS (1a), LBA (1a)KX7N (opcional)ALH (1a), ALL (1a), LBA (1a)**Salida de retransmisión (Opción)A**? Solo seleccionable con modelos
dado en el siguiente
KX4N- ? C
KX2N- ? E, KX3N- ? E, KX9N- ? E
KX2N- ? K, KX3N- ? K, KX9N- ? KSalida de retransmisión (RET)
4 - 20 ? dc**N**Ninguna**Voltaje de suministro de energíaA**100 - 240 V ac, 50 - 60 ?**D**24 V dc (selección de KX4S inhibida)? Al usar una entrada de 4-20 mA, conecte una resistencia del 0.1% de 250 ? al terminal de entrada de 1-5V CC

REFERENCIAS	
Ficha tecnica de fabricacion	Datasheet