Scan QR Code

CV300

CONVERSOR RS485<->RS232 9V, 300mA DC VEL. 2400-115200 BPS

> > VOLTIMETROS Y AMPERIMETROS



Imagen Referencial

ModeloCV300**Poder**Adaptador de 9 V, 300 mA dc (conector de 1.3 Ø dc)**Velocidad de comunicación**2400 ~ 115200 bps**Distancia de comunicación**1.5 km máximo y posible conectar max 256 devieces**La seguridad**1/2 circuito de aislamiento construido en el dispositivo de protección contra sobretensiones,
forma automáticamente una señal de activación de línea de protección ESD de ± 15 KV**Ajuste de funciones**2 hilos / 4 hilos, uso de la configuración incorporada de terminación, resistencia, full dúplex / semidúplexPosible**Método de conexión**RS232 ? DB-9 Hembra (es posible conectarlo directamente al puerto serie de la PC),Método RS422 / 485 ? para insertar el cable de comunicación en el bloque de terminales de 4 pin.**Cambiar configuración**Pin-Switch tipo piano de 6 clavijas**Material de la Caja**Hecho de plástico**Peso**Cuerpo: 60 g, Adaptador: 300 g**Dimensión**52 × 90 × 20 mm

REFERENCIAS	
Ficha tecnica de fabricacion	Datasheet