Scan QR Code

PSC-MB-AB-T-24

ENCODER INCREMENTAL 5000RPM/1CM TIPO RUEDA SAL. A-B TOTEM POLE 12-24VDC

> > ENCODER ROTATIVO



Imagen Referencial

ModeloCódigoInformaciónPSC-Codificador de rueda**Longitud mínima**
mediciónMA1 mPor favor refiérase a la longitud
tabla de código de medición**MB**1 cm**MC**1 mm**YA**1 YARDA**YB**0.1 YARDA**YC**0.01 YARDA**Señal de salidaAB**A, salida de fase B (PSC-MA, YA), los silencios son A, B, salida de fase Z**Circuito de salidaN**Salida de voltaje NPN**O**Colector abierto NPN**T**Salida de Totempole**Voltaje de la fuente de alimentación12**12 V DC (5 - 12 V DC)**24**24 V DC (12 - 24 V DC)

+ Tabla de código de medición de longitud**ModelocódigoLongitud mínima de mediciónRelación de transmisiónCircunferencia de la ruedaNúmero de pulsos por 1 revolución****PSC**MA1 m4: 1250 mm1 pulsoMB1 cm4: 1Pulso 100MC1 mm2: 1500 pulsosYA1 YARDA4: 1228.6 mm
(0.25 / Yd)1 pulsoYB0.1 YARDA4: 110 pulsosYC0.01 YARDA4: 1Pulso 100

REFERENCIAS	
Ficha tecnica de fabricacion	Datasheet