



Scan QR Code

MRT-A2A1A0R

SELECTOR MODULAR 0-1 MANETA CORTA LUMINOSO LED
100-240VAC ROJO 30mm 1NA+1NC

>> SELECTORES

nux
HANYOUNG



Imagen Referencial

Código	Código	Descripción	MRT-Interruptor		
iluminado	Solenoid	AF	Flush (Instalar el orificio: Ø30)		
Protector de aluminio	NE	Enjuague (Instalación del orificio: Ø25)	RE	Extendido (orificio de instalación: Ø22)	
Protector de plástico	TE	Extendido (orificio de instalación: Ø22)	Operación función	2A	2 posiciones de operación alternativa-Consulte la operación de contacto (3 posiciones: solo disponible el contacto 2a2b)
2R	Operación momentánea de 2 posiciones	3A	Operación alterna de 3 posiciones-3R	Operación momentánea de 3 posiciones del lado izquierdo y derecho	
Composición de contacto	11a1b22a2b	Voltaje de la fuente de alimentación	A0	100 - 240 V ca	
LED (tipo de caída de voltaje del condensador)	A3	380 V ca	D0	12 - 24 Vcc / ca	
LED (tipo de caída de voltaje de resistencia)	Tapa (color del LED)	RR	(rojo), G (verde), Y (amarillo), A (azul). W (Blanco)		

REFERENCIAS

Ficha técnica de fabricación

[Datasheet](#)