



Scan QR Code

## MRT-A2A1A0A

SELECTOR MODULAR 0-1 MANETA CORTA LUMINOSO LED  
100-240VAC AZUL 30mm 1NA+1NC

>> SELECTORES

**nux**  
HANYOUNG



Imagen Referencial

Código	Código	Descripción	MRT-Interruptor
iluminado	Solenoid	Flush (Instalar el orificio: Ø30)	selector
aluminio	NE	Enjuague (Instalación del orificio: Ø25)	Protector de
extendido	(orificio de instalación: Ø22)	ENjuague (Instalación del orificio: Ø25)	Protector de
plástico	TE	Extendido (orificio de instalación: Ø22)	Operación
función	2A	2 posiciones de operación alternativa	Consulte la operación
de contacto	(3 posiciones: solo disponible el contacto 2a2b)	2R	Operación momentánea de 2 posiciones
3A	Operación alterna de 3 posiciones	3R	Operación momentánea de 3 posiciones del lado izquierdo y derecho
Composición de contacto	11a1b22a2b	Voltaje de la fuente de alimentación	A0100 - 240 V ca
LED (tipo de caída de voltaje del condensador)	A3380 V ca	D012 - 24 Vcc / ca	LED (tipo de caída de voltaje de resistencia)
Tapa (color del LED)	RR (rojo), G (verde), Y (amarillo), A (azul), W (Blanco)		

### REFERENCIAS

Ficha técnica de fabricación

[Datasheet](#)